

Conecte-se com o Futuro!

802.11 b/g - 2.4GHz



Produto Homologado

Tecnologia eXtended Range
Maior alcance na transmissão

Transmissão até 54Mbps

Alto ganho de sensibilidade
(-105dBm)

Potência típica de 18dBm

Especificações:

Padrões:	IEEE 802.11g IEEE 802.11b
Interface:	32-bit PCI
Taxa de Transmissão:	11g: 54/48/36/24/18/12/9/6M (Automático) 11b: 11/5.5/2/1M (Automático)
Frequência:	2.4GHz - 2.4835GHz
Modulação:	IEEE 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS e CCK IEEE 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM e OFDM
Sensibilidade:	54M: -68dBm 11M: -85dBm 6M: -88dBm 1M: -90dBm 256K: -105dBm
Potência:	65mW / 18dBm
Certificados:	ANATEL, FCC, CE
Dimensões:	133 x 121 x 22 mm
Temperatura de Operação:	32°C - 104°C
Temperatura de armazenamento:	-40°C - 158°C
Umidade de Operação:	10% - 90%
Umidade de armazenamento:	5% - 95%
Dimensões:	192,5 X 132,5 X 45 (mm)

Características:

- Suporta taxas de transferência de 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps ou 11/5.5/3/2/1Mbps
- Tecnologia eXtended Range
- Encriptação WEP de 64/128/152-bit, autenticação WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK e segurança TKIP/AES
- Alto ganho de sensibilidade (-105dBm)
- Potência de 18dBm (65mW)
- Compatível com os Sistemas Operacionais:
 - WINDOWS 98
 - WINDOWS ME
 - WINDOWS 2000
 - WINDOWS XP
 - WINDOWS VISTA

Esquema Típico de Ligação:

