

Conecte-se com o Futuro!

*802.11 b/g - 2.4GHz*



**100  
mW**

**54  
Mbps**

Fácil instalação e configuração

Múltiplos modos de operação  
(AP, Client, WDS, Gateway, Bridge)

Chipset Atheros

Controle de banda

### Especificações:

Padrões:	IEEE 802.11g IEEE 802.11b
Portas:	1 LAN/WAN - 10/100M
Taxa de Transmissão:	11g: 54/48/36/24/18/12/9/6M (Automático) 11b: 11/5.5/2/1M (Automático)
Frequência:	2.4GHz - 2.4835GHz
Modulação:	IEEE 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS e CCK IEEE 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM e OFDM
Sensibilidade:	54M: -72dBm 11M: -90dBm 6M: -92dBm 1M: -95dBm
Potência:	100mW / 20dBm
Alimentação:	24V - 0.8A
Temperatura de Operação:	0°C - 100°C
Temperatura de armazenamento:	-40°C - 100°C
Umidade de Operação:	10% - 90%
Umidade de armazenamento:	5% - 95%
Dimensões:	152 X 31 X 37 (mm)

### Características:

- Suporta taxas de transferência de 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps ou 11/5.5/3/2/1Mbps
- Encriptação WEP de 64/128/152-bit, autenticação WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK e segurança TKIP/AES
- Filtro por MAC
- Filtro por IP
- Servidor de DHCP
- Suporta atualização do Firmware compatível
- Potência de 20dBm (100mW)
- Controle de banda

### Esquema Típico de Ligação:



### Embalagem:

- Roteador Wireless WR-2000G

### Outros Produtos:

- Roteador Wireless WR-3454G
- Placa PCI Wireless WL-2454G
- AP Wireless Outdoor - WA-3054G
- Adaptador USB - WU-1054G