

●
CNSCAPC11



Conector de Rosca **SC/APC**

- Tamanho compacto
Uso direto na ONU
Aplicação no projeto FTTH
Redução de soquetes e adaptadores
Economia de custo
Cabo interno montável em campo


CNSCAPC11

Especificação Técnica

Escopo do cabo: 3,0 x 2,0 mm

Tamanho: 58*9*7,4 mm

Diâmetro da fibra: 125µm (G652D e G657A)

Modo: SM

Tempo de operação: 15s

Perda de inserção: ≤ 0,5dB

Perda de retorno: ≥ 55 dB

Reutilização: 10 vezes

Resistência ao aperto da fibra: 5N

Resistência à tração: 50N

Temperatura: -40~+85C

Teste de resistência à tração: Faixa de IL≤0,3dB

Faixa de RL≤5dB

Durabilidade mecânica (500 vezes): Faixa de
IL≤0,3dB Faixa de RL≤5dB

Suporte: Whatsapp 12 99100 6131
suporte@greatek.com.br
www.grupogreatek.com.br



●
CNSCUPC11



Conector de Rosca **SC/UPC**

- Tamanho compacto
Uso direto na ONU
Aplicação no projeto FTTH
Redução de soquetes e adaptadores
Economia de custo
Cabo interno montável em campo


CNSCUPC11

Especificação Técnica

Escopo do cabo: 3,0 x 2,0 mm

Tamanho: 58*9*7,4 mm

Diâmetro da fibra: 125µm (G652D e G657A)

Modo: SM

Tempo de operação: 15s

Perda de inserção: ≤ 0,5dB

Perda de retorno: ≥45 dB

Reutilização: 10 vezes

Resistência ao aperto da fibra: 5N

Resistência à tração: 50N

Temperatura: -40~+85C

Teste de resistência à tração: Faixa de IL≤0,3dB

Faixa de RL≤5dB

Durabilidade mecânica (500 vezes): Faixa de
IL≤0,3dB Faixa de RL≤5dB

Suporte: Whatsapp 12 99100 6131
suporte@greatek.com.br
www.grupogreatek.com.br

