CDFO16S32

Caixa de Terminação Óptica com Splitter 1x8 Integrado



A **CDFO16S32** combina a robustez da caixa CDFO16S31 com um Splitter 1x8 já integrado, eliminando a instalação separada. Com proteção IP65 e UV, é ideal para redes FTTH: basta conectar a fibra de entrada e distribuir as saídas para os assinantes.

TRAVA ÚNICA | SPLITTER 1x8 | PROTEÇÃO IP65 | PROTEÇÃO UV

Greatek

CDFO16S32



Especificação Técnica - Caixa

Capacidade máxima da caixa: 16 fibras

Portas : 2 portas ø16mm + 16 portas para drop low friction

Grau de proteção: IP65

Splitter integrado: 1x8

Peso bruto: 1.200g

Dimensões: 260 x 310 x 88mm

Material: Injetado, plástico de alta resistência, qualidade e proteção UV

Temperatura de operação: -10°C ~ +40°C

Umidade relativa: ≤ 85% (+30°C)

Suporte: Whatsapp 12 99100 6131
suporte@greatek.com.br
greatek.com.br/downloads

Greatek

CDFO16S32



Especificação Técnica – Splitter 1x8 Integrado

Comprimento de onda operacional: 1260 ~ 1650 nm
Perda de inserção Típico: 10.0 dB | Max: 10.5 dB
Uniformidade Típico: 0.5 dB | Max: 0.8 dB
PDL Típico: 0.15 dB | Max: 0.3 dB
Perda de retorno Min: 55 dB
Diretividade Min: 55 dB
Comprimento da fibra: 1m (+/-0,05) ou especificado pelo cliente
Tipo de fibra: ITU-T G657A1 ou especificado pelo cliente
WDL Típico: 0.2 dB | Max: 0.3 dB
TDL (-40~85°C) Típico: 0.2 dB | Max: 0.4 dB
Temperatura de funcionamento: -40°C ~ 85°C
Temperatura de armazenamento: -40°C ~ 85°C
Tipo de conector: SC/APC

Suporte: Whatsapp 12 99100 6131
suporte@greatek.com.br
greatek.com.br/downloads

Informações de Suporte

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor)
Através do SAC você pode fazer reclamações, pedir informações, solicitar esclarecimentos e suporte sobre o produto ou serviço (www.grupogreatek.com.br/sac/), ou entre em contato com nosso suporte através dos nossos canais oficiais:

E-mail
suporte@greatek.com.br (Consumidor final pessoa física)
atendimentocliente@greatek.com.br (Provedores/Distribuidores/Pessoa Jurídica)

Telefone 12 3932 2500
Whatsapp 12 99100 6131

Termos de Uso e Garantia disponíveis em nosso site https://www.grupogreatek.com.br/rma-e-garantia/

ATENÇÃO
O uso das configurações avançadas do produto é indicado apenas para empresas e provedores de internet para aplicação comercial.